

SNABBNEDKYLNINGSS- & NEDFRYSSNINGSSKÅP



Tillverkade i rostfritt stål och isolerade med insprutat polyuretanskum. Utrustade med kärntemperaturgivare, luftkyld kondensor, utbytbar magnetlist, elektronisk kontrollpanel, justerbara fötter samt spillåda. Köldmedium: R404A, s.k. grönt freon. Kan beställas för GN- 1/1 (32x53 cm) eller för bageriplt (40x60cm).

MODELL	SMALL	MEDIUM	LARGE	X-LARGE
Bleckkapacitet	3 GN 2/3	5 x GN1/1 alt. 5 x 40x60 cm	7x GN1/1 alt. 7 x 40x60 cm	14 x GN1/1 alt. 14 x 40x60cm
Gejderavstånd mm	68	68	45	45
Nedkylningskapacitet på 90 min.	6 kg (+70° / +3°C)	11 kg (+70° / +3°C)	15kg(+70°/+3°C)	28kg(+70°/+3°C)
Nedkylningskapacitet på 240 min	4 kg (+70° / - 18°C)	7 kg (+70° / - 18°C)	10 kg (+70°/18°C)	18 kg (+70°/18°C)
Ström/effekt	230V 50Hz, 400W	230V 50Hz, 500W	230V 50Hz,750W	230V 50Hz 1400W
Kyleffekt	665 W	1050 W	1300 W	2200 W
Innermått LxBxH mm	345x352x255	610x403x385	610x403x385	610x403x785
Yttermått LxBxH mm	450x597x585	720x752x790	720x752x790	720x752x1350
Vikt i kg	43	80	85	125

Generalagent:

SMAKY AB
Box 2046
141 02 HUDDINGE
Tel: 08-657 94 90
Fax: 08-657 89 80

*Reservation
för ändringar.*

Återförsäljare:

SMAKY