

KYLRÄNNA



Kylränna i rostfritt stål: 304; med glasöverdel i flertal längder och plats för 1/3-150 alt. 1/6-150 kantiner (ingår ej). Digital termostat och statisk kylning: Justerbara fötter. Isolering i HCFC-fri polyuretan. Temperaturintervall: +4 ° / +10 ° C .Köldmedium: R290

Tekniska uppgifter

Modell	Mått BxDxH mm	Vikt	Kapacitet	Effekt	Ström
DSP100	1000x390x460 mm	50 Kg	4 st 1/3-150 GN	0,12 kW	230V/50Hz
DSP140	1400x390x460 mm	65 Kg	6 st 1/3-150 GN	0,12 kW	230V/50Hz
DSP155	1550x390x460 mm	70 Kg	6 st 1/3-150 GN	0,12 kW	230V/50Hz
DSP160	1600x390x460 mm	75 Kg	7 st 1/3-150 GN	0,12 kW	230V/50Hz
DSP186	1860x390x460 mm	84 Kg	8 st 1/3-150 GN	0,12 kW	220V/50Hz
DSP210	2100x390x460 mm	110 Kg	10 st 1/3-150 GN	0,12 kW	230V/50Hz

Med reservation för feltryck



SMAKY AB

Tel: 08-6579490, info@smaky.se